

HANDCRAFT



РУКОТВОРНАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ

HANDCRAFT

КОЛЛЕКЦИЯ
ВДОХНОВЛЕННАЯ
ПРИРОДОЙ



HANDCRAFT

Коллекция “Рукотворная” компании Иналко – соединяет в себе образ керамики созданной вручную и преимущества технологического способа производства. Поверхность выглядит сложно текстурированной и отражает как природу материала, так и влияние человека на керамику при традиционных способах производства.

Новая коллекция – это керамическая плитка, где традиционная форма ощутимо интегрирована с технологическими процессами современного мира.

HANDCRAFT



ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТЕКСТУР



Handcraft Gris Natural

HANDCRAFT





Handcraft Camel Natural

HANDCRAFT



ОБНОВЛЕННАЯ ЭСТЕТИКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ



Handcraft Blanco Plus Natural



КРАСОТА
МОЗАИЧНОЙ
КЕРАМИЧЕСКОЙ
ПЛИТКИ





ИСКУССТВО ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ



Handcraft Camel Natural

Blanco

Natural
Non-slip Natural



Deco Gris
Natural



Camel

Natural
Non-slip Natural



Deco
Natural



Crema

Natural
Non-slip Natural




Gris

Natural
Non-slip Natural





Negro

Natural
Non-slip Natural







5,7 мм / Декоры

		Отделка		Упаковка					
Размер	Цвет	Natural	Natural Non-slip	Коробка, м ²	Коробка, кг	Количество в коробке	Коробок в палете	Палета, м ²	Палета, кг
25 x 49 см 	Blanco Crema Camel Gris Negro	✓	–	1,10	15,60	9	36	39,60	562
	Deco Deco Gris	–							
30 x 30 см 	Blanco Crema Camel Gris Negro	✓	–	1,26	10,85	14	36	45,36	391
	Deco Deco Gris	–							

10 мм

		Отделка		Упаковка					
Размер	Цвет	Natural	Natural Non-slip	Коробка, м ²	Коробка, кг	Количество в коробке	Коробок в палете	Палета, м ²	Палета, кг
60 x 60 см 	Blanco Crema Camel Gris Negro	✓		1,08	23,75	3	48	51,84	1160
	Deco Deco Gris	✓	-						
30 x 60 см 	Blanco Crema Camel Gris Negro	✓		1,07	23,30	6	48	51,36	1138
	Deco Deco Gris	-							

Blanco

Camel

Crema

Gris



Negro

Deco Gris





Deco

SlimmKer

5,7 мм





		Отделка		Упаковка					
Размер	Цвет	Natural	Natural Non-slip	Коробка, м ²	Коробка, кг	Количество в коробке	Коробок в палете	Палета, м ²	Палета, кг
100 x 100 см 	Blanco Crema Camel Gris Negro	✓		2	28,25	2	40	80	1150
	Deco Deco Gris	✓	-						
50 x 100 см 	Blanco Crema Camel Gris Negro	✓		2	27,50	4	36	72	1010
	Deco Deco Gris	-							

10 мм

Вид элемента	Размер	Наличие	Упаковка		
			Коробка, м ²	Коробка, кг	Количество в коробке
 Плнтус	8 x 60 см	✓	0,48	12,20	10
 Ступенька с насечками	60 x 60 см	✓ INALCO SSC*	1,09	25,50	3
	30 x 60 см	✓ INALCO SSC*	1,08	25,00	6
 Ступенька с пластиной	60 x 60 см	✓ INALCO SSC*	0,72	18,90	2
	30 x 60 см	✓ INALCO SSC*	0,72	18,30	4
 Подступенок	60 x 60 см	✓ INALCO SSC*	0,47	10,20	1
	30 x 60 см	✓ INALCO SSC*	0,29	5,50	1

SlimmKer

5,7 мм

Вид элемента	Размер	Наличие	Упаковка		
			Коробка, м ²	Коробка, кг	Количество в коробке
 <p>Плинтус</p>	9,5 x 100 см	✓	1,43	16,35	15
 <p>Ступенька с насечками</p>	100 x 100 см	✓ INALCO SSC*	1,00	14,13	1
	50 x 100 см	✓ INALCO SSC*	1,00	13,75	2
 <p>Ступенька с пластиной</p>	100 x 100 см	✓ INALCO SSC*	1,00	15,13	1
	50 x 100 см	✓ INALCO SSC*	1,00	14,75	2
 <p>Подступенок</p>	100 x 100 см	✓ INALCO SSC*	1,18	16,70	1
	50 x 100 см	✓ INALCO SSC*	0,68	9,40	1

UNE-EN 14411:2003/GRUPO VIa	Технические характеристики	Стандарт	Предусмотренное стандартом	Среднее значение
Размерные характеристики	Длина и ширина	EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
	Толщина	EN-ISO 10545-2	± 5 %	± 3 %
	Косоугольность	EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
	Кривизна сторон	EN-ISO 10545-2	± 0,6 %	± 0,2 %
	Кривизна лицевой поверхности	EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
Химические характеристики	Сопrotивление продуктам бытовой химии и добавкам для воды в бассейнах	EN-ISO 10545-13	GB мин.	Соответствует (GA)
	Сопrotивление кислотам и основаниям в небольшой концентрации	EN-ISO 10545-13	Указано производителем	Соответствует (GLA)
	Устойчивость к пятнообразованию	EN-ISO 10545-14	Класс 3 мин.	Класс 5

UNE-EN 14411:2003/GRUPO VIa	Технические характеристики		Стандарт	Предусмотренное стандартом	Среднее значение
Механические характеристики	Водопоглощение		EN-ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,2 %
	Разрушающая нагрузка	SlimmKer	EN-ISO 10545-4	≥ 700 Н	≥ 1200 Н
		Стандартная толщина	EN-ISO 10545-4	≥ 1.300 Н	Больше нормы
	Сопротивление на изгиб	SlimmKer	EN-ISO 10545-4	≥ 35 Н / мм ²	Больше нормы
		Стандартная толщина	EN-ISO 10545-4	≥ 35 Н / мм ²	Больше нормы
	Стойкость к глубокому истиранию		EN-ISO 10545-6	≤ 175 мм ³	≤ 135 мм ³
	Поверхностная износостойкость		EN-ISO 10545-7	Указано производителем	3 - 5
	Коэффициент линейного термического расширения		EN-ISO 10545-8	Доступная методика	≤ 9 x 10 ⁻⁶ К ⁻¹
	Стойкость к перепадам температуры		EN-ISO 10545-9	Доступная методика	Присутствует
	Твёрдость по Моосу		EN 101	–	6
	Морозостойкость		EN-ISO 10545-12	Требуется	Присутствует
	Скользкость		UNE:ENV 12633:2003	–	Класс 1 - 3
			ASTM - C 1028	–	> 0,6
DIN 51130			–	R9 - R11	



HANDCRAFT

 ГретаВульф
www.gretawolf.ru